


FLOX



Vlastnosti

- Laserový kříž vpředu a pokračující laserové čáry 90° umožňují nepřerušovanou práci bez potřeby přemisťování laseru
- Vzdálenost od podlahy 5 mm umožňuje určit začátek dlažby také pod přístrojem
- Světlé, dobře viditelné laserové čáry
- Otočný podstavec ke snadnému a rychlému vyrovnaní panoramatu čar
- Velmi snadné a bezpečné ovládání, dokonce i pro méně zkušené uživatele

Aplikace

- Horizontální nivelace
- Vertikální nivelace
- Referenční podlahové čáry

Výrobce

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Model	PU	VP	Obj.	EAN
FLOX	1		71017301	9002719035466

Technická Data

Název výrobku	Liniový laser
Rozměry	150 x 119 x 122 mm
Nivelace	Pevné podlahové čáry samonivelační stěnový kříž
Tolerance měření	±0,30 mm* (podlaha) / ±0,50 mm* (stěna)
Rozsah samonivelace	±3°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	30 m* (podlaha) / 10 m* (stěna)
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Upevnění stativu	1/4" + 5/8"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	3 x tužková baterie 1,5 V (AA)
Doba provozu (při 20 °C)	9 h (podlaha) / 40 h (stěna) 3 x 1,5 V tužková baterie (AA) 24 h (podlaha) / 65 h (stěna) Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Výstupní výkon	< 1,0 mW
Vlnová délka	635 nm

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- 3 x tužková baterie 1,5 V (AA)
- Bateriový adaptér BA
- LB RED
- Kufřík pro liniový laser FLOX



SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch