



VLASTNOSTI:

- Laserový kříž vpředu a pokračující laserové čáry 90° umožňují nepřerušovanou práci bez potřeby přemisťování laseru
- Vzdálenost od podlahy 5 mm umožňuje určit začátek dlažby také pod přístrojem
- Světlé, dobře viditelné laserové čáry
- Otočný podstavec ke snadnému a rychlému vyrovnání panoramatu čar
- Velmi snadné a bezpečné ovládání, dokonce i pro méně zkušené uživatele

APLIKACE:

- Horizontální nivelace
- Vertikální nivelace
- Referenční podlahové čáry

FLOX

Model

FLOX

Technická Data:

Název výrobku	Liniový laser
Rozměry	150 x 119 x 122 mm
Nivelace	Pevné podlahové čáry samonivelační stěnový kříž
Tolerance měření	±0,30 mm* (podlaha) / ±0,50 mm* (stěna)
Rozsah samonivelace	±3°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	30 m* (podlaha) / 10 m* (stěna)
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Upevnění stativu	1/4" + 5/8"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	3 x tužková baterie 1,5 V (AA)
Doba provozu (při 20 °C)	9 h (podlaha) / 40 h (stěna) 3 x 1,5 V tužková baterie (AA) 24 h (podlaha) / 65 h (stěna) Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Výstupní výkon	< 1,0 mW
Vlnová délka	635 nm

Příslušenství zahrnuté v dodávce:

- 3 x tužková baterie 1,5 V (AA)
- BA
- LB RED
- Kufřík pro liniový laser FLOX

