

RED LASER DIGITAL



Model	Délka	PU	VP	Obj.	EAN
RED 60 LASER DIGITAL	60 cm	1		71051001	9002719040620



Vlastnosti

- Tolerance měření modulu Solatronic: 0,05° při 0° a 90°
0,1° mezi 1° a 89°
- Rozhraní Bluetooth pro použití aplikace SOLA Measures
- Přepínatelné zobrazení sklonu ve °, %, mm/m a in/ft
- Funkce HOLD pro ukládání naměřených hodnot a pro přenos úhlů
- Možnost zvukového navádění v obtížných světelných podmínkách
- Komfortní odečítání hodnot díky reverznímu zobrazení při měření v obrácené poloze

Výrobce

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Technická Data

Název výrobku	Laserová vodováha s digitálním sklonoměrem a rozhraním Bluetooth
Rozměry	59 x 27 mm
Stupeň krytí	IP65
Napájení	5 x tužková baterie 1,5 V (AAA)
Doba provozu (při 20 °C)	16 h
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 1,0 mW
Vlnová délka	650 nm
Materiál	Hliník
Povrch	s povrchovou úpravou
Barva	barva červená
Hmotnost profilu	890 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0,25 mm/m (0 014°)
Počet horizontálních libel	1
Počet vertikálních libel	1
Zvláštnosti	Modul Solatronic s rozhraním Bluetooth
Měřicí plocha	s povrchovou úpravou
Koncovka	1díl. + 2díl.
Tolerance měření laseru	±0,15 mm/m (0,008°)

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- 5 x tužková baterie 1,5 V (AAA)

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch