

AV



Vlastnosti

- Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- Vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+20 %) a 30 lety záruky na těsnost
- Robustní hliníkový profil
- Protinárazové koncovky

Aplikace

- Horizontální měření
- Vertikální měření

Výrobce

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
 Unteres Tobel 25
 6840 Götztis, Austria
 T +43 5523 53380-0
 www.sola.at, sola@sola.at

Model	Délka	PU	VP	Obj.	EAN
AV 30	30 cm	1	○	01110301	9002719000310
AV 40	40 cm	1	○	01110501	9002719000327
AV 50	50 cm	1	○	01110701	9002719000334
AV 60	60 cm	1	○	01110801	9002719000341
AV 80	80 cm	1	○	01111101	9002719000365
AV 100	100 cm	1	○	01111301	9002719000372
AV 120	120 cm	1	○	01111401	9002719000389
AV 150	150 cm	1	○	01111501	9002719010043
AV 180	180 cm	1	○	01111601	9002719010050
AV 200	200 cm	1	○	01111701	9002719010067

Technická Data

Název výrobku	Profilová vodováha
Rozměry	49 x 21 mm
Materiál	Hliník
Povrch	eloxováno
Barva	barva stříbrná
Hmotnost profilu	520 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0,50 mm/m (0 029°)
Tolerance měření v obrácené poloze	1,00 mm/m (0 057°)
Počet horizontálních libel	1
Počet vertikálních libel	1
Měřicí plocha	eloxováno
Koncovka	1 díl.

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
 Unteres Tobel 25
 6840 Götztis, Austria
 T +43 5523 53380-0
 sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
 Heuriedweg 69
 88131 Lindau, Germany
 T +49 8382 28585
 sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
 Grenzstrasse 24
 9430 St. Margrethen, Switzerland
 T +41 71 740 1616
 info@solasuisse.ch
 www.solasuisse.ch