



VLASTNOSTI:

- Vysoká přesnost
- Kompaktní, lehký, praktický
- Světlé, dobře viditelné laserové čáry
- Otočný podstavec ke snadnému a rychlému vyrovnání panoramatu čar
- Možnost zapnutí pulsní funkce pro použití volitelného přijímače REC LRD0 při zhoršené viditelnosti

APLIKACE:

- Horizontální nivelace
- Sklon, ručně
- Vertikální nivelace

CROSSLINE

Model

CROSSLINE

Technická Data:

Název výrobku	Liniový laser
Rozměry	120 x 65 x 105 mm
Nivelace	samonivelační
Tolerance měření	±0,20 mm/m
Rozsah samonivelace	±4°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	20 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Upevnění stativu	1/4"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	3 x 1,5 V tužková baterie (AA) Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	14 h 3 x 1,5 V tužková baterie (AA) 30 h Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Laserová třída	2M, DIN EN 60825-1 : 2014
Výstupní výkon	< 5,0 mW
Vlnová délka	635 nm

Příslušenství zahrnuté v dodávce:

- 3 x tužková baterie 1,5 V (AA)
- BA
- MH
- Kufřík pro liniový laser CROSSLINE

