

TEL



TEL 300/400/500

Vlastnosti

- Plastové vedení odolné proti otěru a odpuzující prach
- Pásmový metr se speciálně dimenzovaným navíjecím zařízením
- Velká zakončovací deska jako styčná plocha a pomůcka pro vytažení
- U modelu TEL 800 S displej v úrovni očí
- Svislá a vodorovná libela u TEL 800 S pro přesné vyrovnaní

Výrobce

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
 Unteres Tobel 25
 6840 Götzis, Austria
 T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Model	Délka	PU	VP	Obj.	EAN
TEL 500	1.07 - 5.00 m	1		57070501	9002719003786
TEL 300	0.70 - 3.00 m	1		57070701	9002719016786
TEL 400	0.86 - 4.00 m	1		57070801	9002719016793
TEL 800 S	1.53 - 8.00 m	1		57071201	9002719009726

Technická Data

Název výrobku	Teleskopický metr
Tolerance měření	3 m, 4 m: 1,00 mm/m 5 m: 1,50 mm/m 8 m: 2,00 mm/m
Počet horizontálních libel	1
Zvláštnosti	Analogové zobrazení
Stupnice	mm

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
 Unteres Tobel 25
 6840 Götzis, Austria
 T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
 Heuriedweg 69
 88131 Lindau, Germany
 T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
 Grenzstrasse 24
 9430 St. Margrethen, Switzerland
 T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch