



VLASTNOSTI:

- Nová technologie příjmu laseru: přesné milimetrové zobrazení výškových rozdílů i při velkých vzdálenostech
- Použití při práci v horizontální a vertikální poloze
- Stupeň krytí IP66
- Velmi vysoká přesnost
- Kolmý bod pro vytyčování pravých úhlů
- Automatické sledování výšky zastaví laser v případě silných vibrací

APLIKACE:

- Horizontální nivelace
- Vertikální nivelace

EVO 360 PROFESSIONAL

Model

EVO 360 PROFESSIONAL

Technická Data:

Název výrobku	Horizontální / vertikální rotační laser
Rozměry	179 x 143 x 211 mm
Nivelace	automaticky
Tolerance měření	±0,10 mm/m
Rozsah samonivelace	±5°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	20 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	300 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Rychlost rotace	600 1/min
Upevnění stativu	5/8"
Stupeň krytí	IP66
Napájení	2 x akumulátor Li-Ion 3,6 V (3450 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	40 h
Laserová třída	2M, DIN EN 60825-1:2014+A1:2017
Výstupní výkon	< 1,0 mW
Vlnová délka	635 - 650 nm

Příslušenství zahrnuté v dodávce:

- REC RRD2
- Akumulátorový článek 18650
- Nabíječka
- Síťová zástrčka
- Kufřík pro rotační laser EVO 360

