
X2 GREEN



Model	PU	VP	Obj.	EAN
X2 GREEN	1		71014001	9002719045236





Vlastnosti

- Vysoká přesnost
- Kompaktní, lehký, praktický
- Možnost zapnutí funkce sklonu
- Velmi zřetelné laserové čáry, s možností individuálního zapínání
- Permanentní pulsní funkce pro použití volitelného přijímače REC LGD0 při zhoršené viditelnosti
- Technologie REAL GREEN - pravé zelené světlo. Lepší. Viditelnější.

Aplikace

- Horizontální nivelace
- Sklon, ručně
- Vertikální nivelace

Výrobce

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Technická Data

Název výrobku	Liniový laser
Rozměry	110 x 70 x 100 mm
Nivelace	samonivelační
Tolerance měření	±0,20 mm/m
Rozsah samonivelace	±3°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	30 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Upevnění stativu	1/4"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	4 x tužková baterie 1,5 V (AA)
Doba provozu (při 20 °C)	
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Výstupní výkon	< 1,0 mW
Vlnová délka	510 - 530 nm

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- Pouzdro pro rotační laser X2 GREEN
- 4 x tužková baterie 1,5 V (AA)



SOLA-Messwerkeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch