

REC RRD2



Vlastnosti

- Nová technologie příjmu laseru: přesné milimetrové zobrazení výškových rozdílů i při velkých vzdálenostech
- Nastavitelná citlivost přijímače ve 4 úrovních
- Velká 90mm detekční plocha pro rychlé zachycení laserového paprsku
- Extra velký LCD displej na přední a zadní straně pro komfortní práci
- Optický a akustický směrovací signál pro rychlé polohování přijímače
- Automatické vypínání

Výrobce

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Technická Data

Název výrobku	Přijímač REC RRD2 EVO 360
Rozměry	192 x 73 x 29 mm (bez držáku)
Tolerance měření	Velmi jemné: $\pm 1,00$ mm / jemné: $\pm 2,00$ mm / střední: $\pm 5,00$ mm / hrubé: $\pm 10,00$ mm
Provozní teplota	-15 °C až +60 °C
Stupeň krytí	IP66
Napájení	4 x tužková baterie 1,5 V (AA)
Doba provozu (při 20 °C)	48 h
Dosah (rádius)	300 m
Hmotnost	257 g (bez baterií)

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- Průvlačnice pro přijímač RRD1 + RRD2
- 4 x tužková baterie 1,5 V (AA)



**SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG**
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

**SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG**
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch