

METRON 60 BTI



Model	PU	VP	Obj.	EAN
METRON 60 BTI	1		71027201	9002719046165



Vlastnosti

- Rozhraní Bluetooth pro použití aplikace SOLA Measures
- Funkce "Sdílení" pro rychlé zaslání výsledků měření
- Snímač sklonu pro nivelaci a měření úhlů
- Třířádkový podsvícený displej
- Výklopná koncovka pro měření od vnější hrany
- Funkce malování - automatický výpočet plochy stěn

Aplikace

- Měření délky
- Měření plochy
- Měření objemu
- Měření minima / maxima
- Trvalé měření
- Nepřímé měření 3 bodů
- Nepřímé měření 2 bodů
- Přičítání / odečítání
- Automatické měření délky
- Funkce malování

Výrobce

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Technická Data

Název výrobku	Laserové dálkoměry
Rozměry	119 x 46 x 28 mm
Tolerance měření	±1,50 mm
Provozní teplota	0 až +40 °C
Upevnění stativu	1/4"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	Lithium-iontový akumulátor 3,7 V (850 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	5000 měření
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 1,0 mW
Vlnová délka	635 nm
Skladovací teplota	-20 °C až +60 °C
Dosah	0,05 - 60 m

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- Pouzdro na opasek pro laserový dálkoměr METRON 60 BT
- Nabíjecí datový kabel pro laserový dálkoměr METRON 60 BT
- Poutko na ruku pro laserový dálkoměr METRON 60 BT
- Lithium-iontový akumulátor 3,7 V (850 mAh)



SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch