# AZ




| Modell | Länge |
|---|---|
| AZ 40 | 40 cm |
| AZ 50 | 50 cm |
| AZ 60 | 60 cm |
| AZ 80 | 80 cm |
| AZ 100 | 100 cm |
| AZ 120 | 120 cm |
| AZ 150 | 150 cm |
| AZ 180 | 180 cm |
| AZ 200 | 200 cm |

## EIGENSCHAFTEN:

- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
- Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
- Stoßdämpfende Endkappen

## ANWENDUNGEN:

- Horizontal messen
- Vertikal messen

## Technische Details:

| | |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Rohrprofil-Wasserwaage |
| Dimension | 50 x 24 mm |
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | eloxiert |
| Farbe | gold |
| Profilgewicht | 750 g/m |
| Messtoleranz Standardposition | 0.50 mm/m (0.029°) |
| Messtoleranz Umschlagmessung | 0.75 mm/m (0.043°) |
| Waagrechtlibellen | 1 |
| Senkrechtlibellen | 1 |
| Messfläche | eloxiert |
| Endkappe | 1-K |

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Tel: +43 (0)5523 53380-0, Fax: +43 (0)5523 53385, sola@sola.at, www.sola.at