

I5



Eigenschaften

- Stabiles Aluminium-I-Profil
- Bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen für verzerrungsfreie Sicht
- Integriertes 45° Winkelmaß (fest)
- Stoßdämpfende Endkappen

Anwendungen

- Horizontal messen
- Vertikal messen
- Winkel/Neigung messen

Hersteller

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modell	Länge	VE	VP	Art. Nr.	EAN
I5 30	30 cm	1	○	01254301	9002719008521
I5 40	40 cm	1	○	01254501	9002719008538
I5 50	50 cm	1	○	01254701	9002719008552
I5 60	60 cm	1	○	01254801	9002719008569
I5 80	80 cm	1	○	01255101	9002719008378
I5 100	100 cm	1	○	01255301	9002719008590
I5 120	120 cm	1	○	01255401	9002719008385

Technische Details

Artikelbezeichnung	I-Wasserwaage
Dimension	58 x 25 mm
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Farbe	silber
Profilgewicht	650 g/m
Messtoleranz Standardposition	1.00 mm/m (0.057°)
Waagrechtlibellen	1
Senkrechtlibellen	1
Sonderheit	45° Winkel-Libelle
Messfläche	eloxiert
Endkappe	1-K

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch