

SL 2



| Modell | Länge | UPC |
|----------|--------|--------------|
| SL 2 100 | 100 cm | 885829000833 |
| SL 2 150 | 150 cm | 885829000796 |
| SL 2 180 | 180 cm | 885829000833 |
| SL 2 200 | 200 cm | 885829000833 |
| SL 2 250 | 250 cm | 885829000833 |
| SL 2 300 | 300 cm | 885829000833 |

EIGENSCHAFTEN:

- Horizontal- und Vertikal-Libelle mit hoher Messgenauigkeit
- Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Stoßdämpfende Endkappen

ANWENDUNGEN:

- Horizontal messen
- Vertikal messen

Technische Details:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Artikelbezeichnung | Setzlatte |
| Dimension | 100 x 18 mm |
| Material | Aluminium-Rohrprofil |
| Oberfläche | natur |
| Farbe | natur |
| Profilgewicht | 870 g/m |
| Messtoleranz Standardposition | 0.75 mm/m (0.043°) |
| Messtoleranz Umschlagmessung | 1.00 mm/m (0.057°) bis 250 cm |
| Waagrechtlibellen | 1 |
| Senkrechtlibellen | 1 |
| Endkappe | 1-K |