

MR 1 ANTICHOC



Eigenschaften

- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
- Extra starkes Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen für maximale Stabilität
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- Stoßdämpfende Endkappen

Anwendungen

- Horizontal messen
- Vertikal messen

Hersteller

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
www.sola.at, sola@sola.at

Modell	Länge	VE	VP	Art. Nr.	EAN
MR 1 20	20 cm	1	○	01290101	9002719013464
MR 1 40	40 cm	1	○	01290501	9002719013488
MR 1 50	50 cm	1	○	01290701	9002719013495
MR 1 60	60 cm	1	○	01290801	9002719013501
MR 1 80	80 cm	1	○	01291101	9002719013518
MR 1 100	100 cm	1	○	01293301	9002719013525
MR 1 120	120 cm	1	○	01293401	9002719013532
MR 1 150	150 cm	1	○	01293501	9002719023869
MR 1 180	180 cm	1	○	01293601	9002719023852
MR 1 200	200 cm	1	○	01293701	9002719023845

Technische Details

Artikelbezeichnung	Rohrprofil-Wasserwaage
Dimension	49.9 x 24.3 mm
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Farbe	silber
Profilgewicht	770 g/m
Messtoleranz Standardposition	0.30 mm/m (0.017°)
Messtoleranz Umschlagmessung	0.75 mm/m (0.043°)
Waagrechtlibellen	1
Senkrechtlibellen	1 (2 > 80 cm)
Messfläche	eloxiert
Endkappe	1-K

**SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG**
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

**SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG**
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch