

MRM ANTICHOC



Eigenschaften

- Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten
- Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
- Extra starkes Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippen für maximale Stabilität
- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- Stoßdämpfende Endkappen

Anwendungen

- Horizontal messen
- Vertikal messen

Hersteller

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
www.sola.at, sola@sola.at

Modell	Anzahl Magnete	Länge	VE	VP	Art. Nr.	EAN
MRM 30	2	30 cm	1	○	01314301	9002719040743
MRM 40	2	40 cm	1	○	01314501	9002719040750
MRM 50	4	50 cm	1	○	01314701	9002719040767
MRM 60	4	60 cm	1	○	01314801	9002719040774
MRM 80	4	80 cm	1	○	01315101	9002719040781
MRM 100	6	100 cm	1	○	01317301	9002719040798
MRM 150	8	150 cm	1	○	01317501	9002719040804
MRM 180	8	180 cm	1	○	01317601	9002719040811
MRM 200	8	200 cm	1	○	01317701	9002719040828

Technische Details

Artikelbezeichnung	Rohrprofil-Wasserwaage
Dimension	49.9 x 24.3 mm
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Farbe	silber
Profilgewicht	840 g/m
Messtoleranz Standardposition	0.30 mm/m (0.017°)
Messtoleranz Umschlagmessung	0.75 mm/m (0.043°)
Waagrechtlibellen	1
Senkrechtlibellen	1 (2 > 80 cm)
Messfläche	eloxiert, V-Nut
Magnet	Neodym
Endkappe	1-K
Magnet	Ja

**SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG**
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

**SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG**
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch