



EIGENSCHAFTEN:

- Hohe Genauigkeit
- Über Lotpunkt flexibel drehbar zur einfachen und schnellen Ausrichtung
- Zuschaltbare Neigungsfunktion
- Gut sichtbare Laserlinien, individuell zuschaltbar
- Permanente Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LGD0 bei schwierigen Sichtverhältnissen
- REAL GREEN Technologie - Echt. Besser. Sichtbar.

ANWENDUNGEN:

- Horizontal nivellieren
- Neigung manuell
- Vertikal nivellieren

CROSSLINE P2 GREEN

Modell

CROSSLINE P2 GREEN

Technische Details:

Artikelbezeichnung	Linienlaser
Dimension	103 x 85 x 98 mm
Nivellierung	selbstnivellierend
Messtoleranz	± 0.20 mm/m / ± 0.50 mm/m (Lotpunkt)
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$
Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius)	25 m*
Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius)	80 m*
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Stativ-Aufnahme	1/4" + 5/8"
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	3 x 1.5 V (AA) Batterien
Betriebsdauer (bei 20 °C)	7 h (alle Dioden)
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Ausgangsleistung	< 1.0 mW
Wellenlänge	515 - 650 nm

Inkludiertes Zubehör:

- WH 5/8"
- 3 x 1.5 V (AA) Batterien
- BA
- LB GREEN

