

TRI-MATIC









Eigenschaften

- Stoßfestes ABS-Kunststoff-Gehäuse
- Handliches, kompaktes Gehäusedesign
- Exakte 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen
- Stoßdämpfersystem für schonenden Bandstopp
- Dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang
- Robuster Stahl-Gürtelclip für sicheren Halt

Hersteller

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
 Unteres Tobel 25
 6840 Götzis, Austria
 T +43 5523 533800
 www.sola.at, sola@sola.at

Modell	Länge	Bandbreite	VE	VP	Art. Nr.	EAN
TM 3	3 m	13 mm	6		50023201	9002719002741
TM 5	5 m	19 mm	6		50023301	9002719003151
TM 8	8 m	25 mm	6		50023401	9002719003168
TM 10	10 m	25 mm	6		50023501	9002719008934
TM 3	3 m	13 mm	1		50023701	9002719010241
TM 5	5 m	19 mm	1		50023801	9002719010289



Technische Details

Artikelbezeichnung	Rollbandmaß
Skalierung	mm
EG-Genauigkeitsklasse	I
Material Band	Stahl
Oberfläche Band	matt lackiert, gelb
Endhaken	rostfreier Stahl, gleitend
Bandstopp	Bremse, 2-teilig
Nieten für Endhaken	2
Einzugsdämpfung Endhaken	Stoßdämpfer
Verstärkungsplatte	rostfreier Stahl
Material Gehäuse	ABS
Farbe Gehäuse	verchromt
Gürtelclip	rostfreier Stahl
Ersatzband	auf Anfrage

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
 Unteres Tobel 25
 6840 Götzis, Austria
 T +43 5523 53380-0
 sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
 Heuriedweg 69
 88131 Lindau, Germany
 T +49 8382 28585
 sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
 Grenzstrasse 24
 9430 St. Margrethen, Switzerland
 T +41 71 740 1616
 info@solasuisse.ch
 www.solasuisse.ch