

COMPACT



II
mm

Propiedades

- Carcasa de plástico ABS a prueba de impactos
- Diseño de la carcasa manejable y compacto
- Freno de cinta exacto para mediciones internas precisas
- Precisión permanente y protección frente a desperfectos gracias al refuerzo del inicio de la cinta
- Robusto clip de acero para cinturón para una sujeción segura

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modelo	Longitud	Anchura de la cinta	Unid.	VP	N° ref.	EAN
CO 3	3 m	16 mm/m	6		50500201	9002719026877
CO 5	5 m	19 mm/m	6		50500501	9002719026907
CO 8	8 m	25 mm/m	6		50500801	9002719026938
CO 3	3 m	16 mm/m	48		50510201	9002719026952
CO 5	5 m	19 mm/m	30		50510501	9002719026976
CO 8	8 m	25 mm/m	12		50510801	9002719027003

II
mm

Detalles técnicos

Denominación del artículo	Flexómetro
Graduación	mm
Clase de precisión CE	II
Material de la cinta	Acero
Superficie de la cinta	pintura mate, amarilla
Gancho final	Acero con revestimiento, deslizante
Tope de la cinta	Freno, simple
Remaches para ganchos finales	2
gancho final de amortiguación	Amortiguador
Placa de refuerzo	Acero inoxidable
Material de la carcasa	ABS
Color de la carcasa	rojo
Clip para cinturón	Acero inoxidable

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch