

POPULAR



Propiedades

- Carcasa de plástico de 2 componentes resistente a la rotura
- Manejo seguro gracias a su superficie antideslizante y su diseño ergonómico
- Freno de cinta exacto doble para mediciones internas precisas
- Sistema amortiguador frente a impactos para una detención suave de la cinta
- Precisión permanente y protección frente a desperfectos gracias al refuerzo del inicio de la cinta
- Clip robusto de ABS para el cinturón para una sujeción segura

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modelo	Longitud	Anchura de la cinta	Unid.	VP	N° ref.	EAN
PP 3	3 m	13 mm/m	6		50024201	9002719011958
PP 5	5 m	19 mm/m	6		50024301	9002719012146
PP 8	8 m	25 mm/m	6		50024401	9002719016144
PP 3	3 m	13 mm/m	45		50024701	9002719002789
PP 5	5 m	19 mm/m	30		50024801	9002719002918



Detalles técnicos

Denominación del artículo	Flexómetro
Graduación	mm
Clase de precisión CE	II
Material de la cinta	Acero
Superficie de la cinta	pintura mate, amarilla
Gancho final	Acero con revestimiento, deslizante
Tope de la cinta	Freno, doble
Remaches para ganchos finales	2
gancho final de amortiguación	Amortiguador
Placa de refuerzo	Acero inoxidable
Material de la carcasa	ABS/TPE
Color de la carcasa	rojo/negro
Clip para cinturón	Plástico, extraíble

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch