

UNI-MATIC



Modelo	Longitud	Anchura de la cinta	Unid.	VP	N° ref.	EAN
UM 2	2 m	16 mm/m	6		50012401	9002719002758
UM 3	3 m	16 mm/m	6		50012501	9002719002765
UM 5	5 m	16 mm/m	6		50012601	9002719002772



Propiedades

- Carcasa de plástico ABS a prueba de impactos
- Diseño de la carcasa manejable y compacto
- Freno de cinta lateral para mediciones internas precisas
- Precisión permanente y protección frente a desperfectos gracias al refuerzo del inicio de la cinta
- Robusto clip de acero para cinturón para una sujeción segura

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Detalles técnicos

Denominación del artículo	Flexómetro
Graduación	mm
Clase de precisión CE	II
Material de la cinta	Acero
Superficie de la cinta	pintura mate, amarilla
Gancho final	Acero inoxidable, deslizante
Tope de la cinta	Freno, simple
Remaches para ganchos finales	2
Placa de refuerzo	Acero inoxidable
Material de la carcasa	ABS
Color de la carcasa	gris
Clip para cinturón	Acero inoxidable
Cinta de repuesto	bajo pedido

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch