

SG TLM2



Propiedades

- Minas de cera universales para TLM 2 (6 grises)
- Mina universal para superficies rugosas y lisas

Aplicación

- Piedra
- Hormigón
- Ladrillo
- Madera seca
- Papel/cartón
- Madera húmeda
- Metal
- Baldosas/cerámica

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Detalles técnicos

Denominación del artículo	Minas de recambio TLM2 grafito universal
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +40 °C
Minas	Mina de grafito con contenido en cera

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch