PRO-TMS

Modelo	Longitud	Anchura de la cinta	Unid.	VP	Nº ref.	EAN
PRO-TMS 4	4 m	19 mm/m	2		50029501	9002719045977

I
mm

Propiedades

- La cinta y el muelle de retorno son inoxidables y especialmente resistentes
- Ideal para condiciones ambientales húmedas y corrosivas
- Freno de cinta exacto doble para mediciones internas precisas
- Sistema amortiguador frente a impactos para una detención suave de la cinta
- Carcasa de plástico de 2 componentes resistente a la rotura
- El gancho final con ranura permite la fijación a clavos o tornillos

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Detalles técnicos

Denominación del artículo	Flexómetro
Graduación	mm
Clase de precisión CE	I
Material de la cinta	Acero inoxidable
Superficie de la cinta	pintura mate, amarilla
Gancho final	Acero inoxidable, deslizante
Tope de la cinta	Freno, doble
Remaches para ganchos finales	2
gancho final de amortiguación	Amortiguador
Placa de refuerzo	Acero inoxidable
Material de la carcasa	ABS/TPE
Color de la carcasa	rojo/negro
Clip para cinturón	Acero inoxidable

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch