XPL



Modelo	Longitud	Unid.	EM	SKU	UPC
XPL	inch	1		LSXPL	9002719045564

Propiedades

- Construcción de aluminio de triple refuerzo y 3 perfiles para una rigidez máxima y mediciones precisas y sin torsión
- Burbuja siempre a la altura de los ojos gracias a un sistema de extensión inteligente con resorte
- Mecanismo de bloqueo instantáneo para una extensión rápida y una fijación automática sin esfuerzo
- La mayor precisión de medición en posiciones estándar e invertidas - incluso totalmente extendido -, garantizando una precisión constante en cualquier configuración
- Lectura mejor, más rápida y más precisa gracias a las burbujas patentadas
- Burbujas de bloque de vidrio acrílico a prueba de rotura con lente de aumento (+60 %) y garantía limitada de por vida

Aplicación

- Medición horizontal
- Medición vertical

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
www.sola.at

Detalles técnicos

Denominación del artículo	Nivel de burbuja de perfil tubular
Dimension	8.8 in. (225 mm) x 1.7 in. (45 mm)
Temperatura de funcionamiento	De -4 °F a 140 °F (de -20 °C a +60°C)
Material	Aluminio
Superficie	Anodizado
Color	plata/negro
Peso del perfil	0.71 lb./ft. (1050 g/m) Perfil básico 0.67 lb./ft. (1000 g/m) Perfil de extracción
Tolerancia de medición en posición estándar	0.0005 in./in. (0.50 mm/m, 0.029°) retraído 0.001 in/in. (1.00 mm/m, 0.057°) extendido
Tolerancia de medición en posición invertida	0.00075 in./in. (0.75 mm/m, 0.043°) retraído 0.001 in/in. (1.00 mm/m, 0.057°) extendido
Burbujas horizontales	1
Burbujas verticales	2
Particularidad	extensible
Superficie de medición	Plástico
Agarraderas	2
Peso	11.57 lbs.
Área de trabajo	63 in. (160 cm) - 144 in. (365 cm)