

X PRO



PROPIEDADES:

- Lectura mejor, más rápida y más precisa gracias a las burbujas patentadas
- Burbujas de bloque de vidrio acrílico a prueba de rotura con lente de aumento (+60 %) y garantía limitada de por vida
- Mejor legibilidad en condiciones de poca luz gracias al revestimiento luminoso optimizado SOLA
- Los tapones 2-C a prueba de impactos ofrecen una protección óptima frente a daños
- Altísima exactitud de medición en las posiciones normal e invertida
- Perfil de aluminio ergonómico y a prueba de torsión para resultados de medición precisos en todo momento

APPLICATIONS:

- Medición horizontal
- Medición vertical

Modelo	Longitud	UPC
X PRO 10" - LSX10	10 inch	885829001212
X PRO 16" - LSX16	16 inch	885829001175
X PRO 24" - LSX24	24 inch	885829001182
X PRO 32" - LSX32	32 inch	885829001816
X PRO 48" - LSX48	48 inch	885829001199
X PRO 59" - LSX59	59 inch	885829001830
X PRO 72" - LSX72	72 inch	885829001205

Detalles técnicos:

Denominación del artículo	Nivel de burbuja de perfil tubular
Dimension	2.05 in. x 0.98 in. (52 x 25 mm)
Material	Aluminio
Superficie	Revestido
Color	rojo
Peso del perfil	0.42 lb/ft (630 g/m)
Tolerancia de medición en posición estándar	0.0005 in./in. (0.50 mm/m, 0.029°)
Tolerancia de medición en posición invertida	0.00075 in./in. (0.75 mm/m, 0.043°)
Burbujas horizontales	1
Burbujas verticales	1
Superficie de medición	Revestido
Tapón	2-C