

BIG REDM



Propiedades

- Montaje lateral del imán para una superficie de medición ininterrumpida y una máxima protección de los imanes
- Potente imán de neodimio para una alta adherencia
- Lectura mejor, más rápida y más precisa gracias a las burbujas patentadas
- Burbujas de bloque de vidrio acrílico a prueba de rotura con lente de aumento (+60 %) y garantía limitada de por vida
- Mejor legibilidad en condiciones de poca luz gracias al revestimiento luminoso optimizado SOLA
- Los tapones 2-C a prueba de impactos ofrecen una protección óptima frente a daños

Aplicación

- Medición horizontal
- Medición vertical

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
www.sola.at

Modelo	Número de imanes	Longitud	Unid.	EM	SKU	UPC
BIG REDM 24"	4	24 inch	1	☐	LSB24M	885829001922
BIG REDM 32"	6	32 inch	1	☐	LSB32LM	885829001861
BIG REDM 36"	6	36 inch	1	☐	LSB36LM	885829001878
BIG REDM 48"	8	48 inch	1	☐	LSB48LM	885829001885
BIG REDM 59"	8	59 inch	1	☐	LSB59LM	885829001892
BIG REDM 72" -	10	72 inch	1	☐	LSB72LM	885829001908
BIG REDM 78"	10	78 inch	1	☐	LSB78LM	885829001915



Detalles técnicos

Denominación del artículo	Nivel de burbuja de perfil tubular
Dimension	2.32 in. x 1.06 in. (59 x 27 mm)
Material	Aluminio
Superficie	Revestido
Color	rojo
Peso del perfil	0.60 lb/ft (890 g/m)
Tolerancia de medición en posición estándar	0.0003 in./in. (0.3 mm/m, 0.017°)
Tolerancia de medición en posición invertida	0.0005 in./in. (0.50 mm/m, 0.029°)
Burbujas horizontales	1
Burbujas verticales	2
Superficie de medición	Fresado
Imán	Neodimio
Tapón	2-C
Imán	Sí