

BIG RED MASON



| Modelo | Longitud | Unid. | EM | SKU | UPC |
|-------------------|----------|-------|----|------------|--------------|
| BIG RED 24" MASON | 24 inch | 1 | □ | LSB24MASON | 052837029259 |
| BIG RED 48" MASON | 48 inch | 1 | □ | LSB48MASON | 052837029440 |

Propiedades

- Especial para albañiles: perfil de aluminio extra resistente y dos amortiguadores de impacto para proteger el nivel de burbuja de los golpes de la paleta de albañil.
- Lectura mejor, más rápida y más precisa gracias a las burbujas patentadas
- Burbujas de bloque de vidrio acrílico a prueba de rotura con lente de aumento (+60 %) y garantía limitada de por vida
- Mejor legibilidad en condiciones de poca luz gracias al revestimiento luminoso optimizado SOLA
- Perfil de aluminio extra resistente con nervios de refuerzo para una máxima estabilidad
- Los tapones 2-C a prueba de impactos ofrecen una protección óptima frente a daños

Aplicación

- Medición horizontal
- Medición vertical

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzing, Austria
www.sola.at

Detalles técnicos

| | |
|--|------------------------------------|
| Denominación del artículo | Nivel de burbuja de perfil tubular |
| Dimension | 2.32 in. x 1.06 in. (59 x 27 mm) |
| Material | Aluminio |
| Superficie | Revestido |
| Color | rojo |
| Peso del perfil | 0.60 lb/ft (890 g/m) |
| Tolerancia de medición en posición estándar | 0.0003 in./in. (0.3 mm/m, 0.017°) |
| Tolerancia de medición en posición invertida | 0.0005 in/in. (0.50 mm/m, 0.029°) |
| Burbujas horizontales | 1 |
| Burbujas verticales | 2 |
| Superficie de medición | Fresado |
| Agarraderas | 2 |
| Tapón | 2-C |