



PROPIEDADES:

- La cruz láser protegida y las líneas láser continuas de 90° permiten trabajar sin interrupciones, pues no es preciso reposicionar el láser
- La distancia al suelo de 5 mm permite la preparación de las baldosas incluso debajo del dispositivo
- Líneas láser brillantes y fácilmente visibles
- Base giratoria para una alineación sencilla y rápida del panorama de líneas
- Manejo especialmente sencillo y seguro incluso en el caso de usuarios no experimentados

APPLICATIONS:

- Nivelar horizontalmente
- Nivelar verticalmente
- Líneas de referencia en el suelo

FLOX

Modelo

FLOX

Detalles técnicos:

Denominación del artículo	Láser lineal
Dimension	150 x 119 x 122 mm
Nivelado	Líneas en el suelo fijas Cruz autonivelante en la pared
Tolerancia de medición	±0,30 mm/m (suelo) / ±0,50 mm/m (pared)
Área autonivelante	±3°
Área de aplicación sin receptor manual (radio)	30 m* (suelo) / 10 m* (pared)
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +50 °C
Alojamiento del soporte	1/4" + 5/8"
Clase de protección	IP54
Alimentación	3 pilas de 1,5 V (AA)
Autonomía (a 20 °C)	9 h (suelo) / 40 h (pared) 3 pilas de 1,5 V (AA) 24 h (suelo) / 65 h (pared) batería de iones de litio SOLA (5200 mAh)
Clase de láser	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Potencia de salida	<1,0 mW
Longitud de onda	635 nm