

AZM



Propiedades

- Lectura mejor, más rápida y más precisa gracias a las burbujas patentadas
- Mejor legibilidad en condiciones de poca luz gracias al revestimiento luminoso optimizado SOLA
- Altísima exactitud de medición en las posiciones normal e invertida
- Montaje lateral del imán para una superficie de medición ininterrumpida y una máxima protección de los imanes
- Potente imán de neodimio para una alta adherencia
- Tapones a prueba de impactos

Aplicación

- Medición horizontal
- Medición vertical

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modelo	Número de imanes	Longitud	Unid.	VP	N° ref.	EAN
AZM 30	2	30 cm	1	○	01820301	9002719040088
AZM 40	2	40 cm	1	○	01820501	9002719040095
AZM 50	4	50 cm	1	○	01820701	9002719040101
AZM 60	4	60 cm	1	○	01820801	9002719040118
AZM 80	4	80 cm	1	○	01821101	9002719040125
AZM 100	6	100 cm	1	○	01821301	9002719040132
AZM 120	6	120 cm	1	○	01821401	9002719040149
AZM 150	8	150 cm	1	○	01821501	9002719040156
AZM 180	8	180 cm	1	○	01821601	9002719040163
AZM 200	8	200 cm	1	○	01821701	9002719040170



Detalles técnicos

Denominación del artículo	Nivel de burbuja de perfil tubular
Dimension	50 x 24 mm
Material	Aluminio
Superficie	Anodizado
Color	oro
Peso del perfil	750 g/m
Tolerancia de medición en posición estándar	0,50 mm/m (0,029°)
Tolerancia de medición en posición invertida	0,75 mm/m (0,043°)
Burbujas horizontales	1
Burbujas verticales	1
Superficie de medición	Anodizado
Imán	Neodimio
Tapón	1-C
Imán	Sí

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch