

REDM DIGITAL



PROPIEDADES:

- Tolerancia de medición del módulo Solatronic:
0,05° a 0° y 90°
0.1° entre 1° y 89°
- Conexión Bluetooth para el uso de la aplicación SOLA Measures
- Indicador de inclinación conmutable en °, %, mm/m y in/ft
- Cómoda lectura gracias al indicador reversible en las mediciones invertidas
- Montaje lateral del imán para una superficie de medición ininterrumpida y una máxima protección de los imanes
- Potente imán de neodimio para una alta adherencia

APPLICATIONS:

- Medición horizontal
- Medición vertical
- Medición de ángulos/inclinación

Modelo	Longitud	Número de imanes
REDM 30 digital	30 cm	1
REDM 60 digital	60 cm	3

Detalles técnicos:

Denominación del artículo	Nivel de burbuja de inclinación electrónico
Dimension	59 x 27 mm
Clase de protección	IP65
Alimentación	3 pilas de 1,5 V (AAA)
Material	Aluminio
Superficie	Revestido
Color	rojo
Peso del perfil	890 g/m
Tolerancia de medición en posición estándar	0,50 mm/m (0,029°)
Tolerancia de medición en posición invertida	0,50 mm/m (0,029°)
Burbujas horizontales	1
Burbujas verticales	1
Particularidad	Módulo Solatronic Bluetooth
Superficie de medición	Revestido
Imán	Neodimio
Tapón	2-C
Imán	Sí