

RED LASER DIGITAL



Modelo	Longitud	Unid.	VP	Nº ref.	EAN
RED 60 LASER DIGITAL	60 cm	1		71051001	9002719040620



Propiedades

- Tolerancia de medición del módulo Solatronic:
0,05° a 0° y 90°
0,1° entre 1° y 89°
- Conexión Bluetooth para el uso de la aplicación SOLA Measures
- Indicador de inclinación conmutable en °, %, mm/m y in/ft
- Función HOLD para almacenar los valores de medición y transferir los ángulos
- Guiado de la señal acústica conmutable en condiciones de mala visibilidad
- Cómoda lectura gracias al indicador reversible en las mediciones invertidas

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Detalles técnicos

Denominación del artículo	Nivel de burbuja láser con inclinómetro electrónico y bluetooth
Dimension	59 x 27 mm
Clase de protección	IP65
Alimentación	5 pilas de 1,5 V (AAA)
Autonomía (a 20 °C)	16 h
Clase de láser	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Potencia de salida	<1,0 mW
Longitud de onda	650 nm
Material	Aluminio
Superficie	Revestido
Color	rojo
Peso del perfil	890 g/m
Tolerancia de medición en posición estándar	0,25 mm/m (0,014°)
Burbujas horizontales	1
Burbujas verticales	1
Particularidad	Módulo Solatronic Bluetooth
Superficie de medición	Revestido
Tapón	1-C + 2-C
Tolerancia de medición láser	±0,15 mm/m (0,008°)

included accessory

- 5 pilas de 1,5 V (AAA)

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch