

# RED 3



## Propiedades

- Lectura mejor, más rápida y más precisa gracias a las burbujas patentadas
- Burbujas de bloque de vidrio acrílico a prueba de rotura con lente de aumento (+60 %) y 30 años de garantía de estanqueidad
- Mejor legibilidad en condiciones de poca luz gracias al revestimiento luminoso optimizado SOLA
- Máxima precisión de medición en las posiciones normal e invertida
- Perfil de aluminio extra resistente con nervios de refuerzo para una máxima estabilidad
- Los tapones 2-C a prueba de impactos ofrecen una protección óptima frente a daños

## Aplicación

- Medición horizontal
- Medición vertical

## Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG  
Unteres Tobel 25  
6840 Götztis, Austria  
T +43 5523 533800  
www.sola.at, sola@sola.at

Modelo	Longitud	Unid.	VP	Nº ref.	EAN
RED 3 60	60 cm	1	○	01214801	9002719019268
RED 3 80	80 cm	1	○	01215101	9002719019275
RED 3 100	100 cm	1	○	01215301	9002719019282
RED 3 120	120 cm	1	○	01215401	9002719019299
RED 3 150	150 cm	1	○	01215501	9002719019305
RED 3 180	180 cm	1	○	01215601	9002719019312
RED 3 200	200 cm	1	○	01215701	9002719019329

## Detalles técnicos

Denominación del artículo	Nivel de burbuja de perfil tubular
Dimension	59 x 27 mm
Material	Aluminio
Superficie	Revestido
Color	rojo
Peso del perfil	890 g/m
Tolerancia de medición en posición estándar	0,30 mm/m (0,017°)
Tolerancia de medición en posición invertida	0,50 mm/m (0,029°)
Burbujas horizontales	1
Burbujas verticales	2
Superficie de medición	Revestido
Tapón	2-C

**SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG**  
Unteres Tobel 25  
6840 Götztis, Austria  
T +43 5523 53380-0  
sola@sola.at, www.sola.at

**SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG**  
Heuriedweg 69  
88131 Lindau, Germany  
T +49 8382 28585  
sola@sola.at, www.sola.de

**SOLA Suisse AG**  
Grenzstrasse 24  
9430 St. Margrethen, Switzerland  
T +41 71 740 1616  
info@solasuisse.ch  
www.solasuisse.ch