

TRI-MATIC



Propiedades

- Carcasa de plástico ABS a prueba de impactos
- Diseño de la carcasa manejable y compacto
- Freno de cinta exacto doble para mediciones internas precisas
- Sistema amortiguador frente a impactos para una detención suave de la cinta
- Precisión permanente y protección frente a desperfectos gracias al refuerzo del inicio de la cinta
- Robusto clip de acero para cinturón para una sujeción segura

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modelo	Longitud	Anchura de la cinta	Unid.	VP	Nº ref.	EAN
TM 3	3 m	13 mm/m	6		50023201	9002719002741
TM 5	5 m	19 mm/m	6		50023301	9002719003151
TM 8	8 m	25 mm/m	6		50023401	9002719003168
TM 10	10 m	25 mm/m	6		50023501	9002719008934
TM 3	3 m	13 mm/m	1		50023701	9002719010241
TM 5	5 m	19 mm/m	1		50023801	9002719010289



Detalles técnicos

Denominación del artículo	Flexómetro
Graduación	mm
Clase de precisión CE	I
Material de la cinta	Acero
Superficie de la cinta	pintura mate, amarilla
Gancho final	Acero inoxidable, deslizante
Tope de la cinta	Freno, doble
Remaches para ganchos finales	2
gancho final de amortiguación	Amortiguador
Placa de refuerzo	Acero inoxidable
Material de la carcasa	ABS
Color de la carcasa	Cromado
Clip para cinturón	Acero inoxidable
Cinta de repuesto	bajo pedido

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch