



## PROPIEDADES:

- Carcasa de plástico de 2 componentes resistente a la rotura
- Manejo seguro gracias a su superficie antideslizante y su diseño ergonómico
- Freno de cinta exacto doble para mediciones internas precisas
- Sistema amortiguador frente a impactos para una detención suave de la cinta
- Precisión permanente y protección frente a desperfectos gracias al refuerzo del inicio de la cinta
- Clip robusto de ABS para el cinturón para una sujeción segura

## POPULAR

| Modelo | Longitud | Anchura de la cinta |
|--------|----------|---------------------|
| PP 3   | 3 m      | 13 mm/m             |
| PP 5   | 5 m      | 19 mm/m             |
| PP 8   | 8 m      | 25 mm/m             |

## Detalles técnicos:

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Denominación del artículo     | Flexómetro                          |
| Graduación                    | mm                                  |
| Clase de precisión CE         | II                                  |
| Material de la cinta          | Acero                               |
| Superficie de la cinta        | pintura mate, amarilla              |
| Gancho final                  | Acero con revestimiento, deslizante |
| Tope de la cinta              | Freno, doble                        |
| Remaches para ganchos finales | 2                                   |
| gancho final de amortiguación | Amortiguador                        |
| Placa de refuerzo             | Acero inoxidable                    |
| Material de la carcasa        | ABS/TPE                             |
| Color de la carcasa           | rojo/negro                          |
| Clip para cinturón            | Plástico, extraíble                 |