

PRO-FLEX




Propiedades

- Carcasa de plástico ABS a prueba de impactos
- Diseño de la carcasa manejable y compacto
- Freno de cinta exacto para mediciones internas precisas
- Precisión permanente y protección frente a desperfectos gracias al refuerzo del inicio de la cinta
- Robusto clip de acero para cinturón para una sujeción segura

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modelo	Longitud	Anchura de la cinta	Unid.	VP	N° ref.	EAN
PF 3	3 m	13 mm/m	6		50014234	9002719019183
PF 5	5 m	19 mm/m	6		50014434	9002719019190
PF 3	3 m	13 mm/m	50		50027701	9002719017196
PF 5	5 m	19 mm/m	30		50027801	9002719017202



Detalles técnicos

Denominación del artículo	Flexómetro
Graduación	mm
Clase de precisión CE	II
Material de la cinta	Acero
Superficie de la cinta	pintura mate, amarilla
Gancho final	Acero inoxidable, deslizante
Tope de la cinta	Freno, simple
Remaches para ganchos finales	2
Material de la carcasa	ABS
Color de la carcasa	rojo
Clip para cinturón	Acero inoxidable

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch