

# SG TLM2



## Propiedades

- Minas de cera universales para TLM 2 (6 grises)
- Mina universal para superficies rugosas y lisas

## Aplicación

- Piedra
- Hormigón
- Ladrillo
- Madera seca
- Papel/cartón
- Madera húmeda
- Metal
- Baldosas/cerámica

## Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG  
 Unteres Tobel 25  
 6840 Götzis, Austria  
 T +43 5523 533800  
 www.sola.at, sola@sola.at

## Detalles técnicos

Denominación del artículo	Minas de recambio TLM2 grafito universal
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +40 °C
Minas	Mina de grafito con contenido en cera

**SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG**  
 Unteres Tobel 25  
 6840 Götzis, Austria  
 T +43 5523 53380-0  
 sola@sola.at, www.sola.at

**SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG**  
 Heuriedweg 69  
 88131 Lindau, Germany  
 T +49 8382 28585  
 sola@sola.at, www.sola.de

**SOLA Suisse AG**  
 Grenzstrasse 24  
 9430 St. Margrethen, Switzerland  
 T +41 71 740 1616  
 info@solasuisse.ch  
 www.solasuisse.ch