



CARACTÉRISTIQUES:

- Montage latéral des aimants pour une surface de mesure ininterrompue et une protection maximale des aimants
- Aimant puissant en néodyme pour une force d'adhésion élevée
- Meilleure lecture, plus rapide et plus précise grâce aux fioles brevetées SOLA FOCUS
- Fioles blocs en verre acrylique résistantes à la rupture avec lentille grossissante (+60 %) et une garantie de 30 ans sur l'étanchéité
- Meilleure lisibilité à la tombée de la nuit grâce à la plaquette lumineuse optimisée SOLA
- Les embouts absorbant les chocs offrent une protection optimale contre les endommagements

APPLICATIONS:

- Mesure horizontale
- Mesure verticale

REDM

Modèle	Longueur	Nombre d'aimants
RedM 3 60	60 cm	4
RedM 3 80	80 cm	6
RedM 3 100	100 cm	6

Détails techniques:

Description de l'article	Niveau à bulle à profilé tubulaire
Dimension	59 x 27 mm
Matériau	Aluminium
Surface	revêtement en poudre électrostatique
Couleur	rouge
Poids de profilé	890 g/m
Tolérance de mesure position standard	0,30 mm/m (0,017°)
Tolérance de mesure position inversée	0,50 mm/m (0,029°)
Fioles horizontales	1
Fioles verticales	2
Surface de mesure	revêtement en poudre électrostatique
Aimant	Néodyme
Embouts	2-K
Aimant	Oui