

# AV



## Caractéristiques

- Meilleure lecture, plus rapide et plus précise grâce aux fioles brevetées SOLA FOCUS
- Meilleure lisibilité à la tombée de la nuit grâce à la plaquette lumineuse optimisée SOLA
- Précision de mesure élevée en mesure normale et inversée
- Fioles blocs en verre acrylique résistantes à la rupture avec lentille grossissante (+20 %) et une garantie de 30 ans sur l'étanchéité
- Profilé en aluminium robuste
- Embouts amortisseurs

## Applications

- Mesure horizontale
- Mesure verticale

## Fabricant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG  
Unteres Tobel 25  
6840 Götzis, Austria  
T +43 5523 53380-0  
www.sola.at, sola@sola.at

Modell	Longueur	Qté	VP	N° de réf.	EAN
AV 30	30 cm	1	○	01110301	9002719000310
AV 40	40 cm	1	○	01110501	9002719000327
AV 50	50 cm	1	○	01110701	9002719000334
AV 60	60 cm	1	○	01110801	9002719000341
AV 80	80 cm	1	○	01111101	9002719000365
AV 100	100 cm	1	○	01111301	9002719000372
AV 120	120 cm	1	○	01111401	9002719000389
AV 150	150 cm	1	○	01111501	9002719010043
AV 180	180 cm	1	○	01111601	9002719010050
AV 200	200 cm	1	○	01111701	9002719010067

## Détails techniques

Description de l'article	Niveau à bulle à profilé tubulaire
Dimension	49 x 21 mm
Matériau	Aluminium
Surface	anodisé
Couleur	argent
Poids de profilé	520 g/m
Tolérance de mesure position standard	0,50 mm/m (0,029°)
Tolérance de mesure position inversée	1,00 mm/m (0,057°)
Fioles horizontales	1
Fioles verticales	1
Surface de mesure	anodisé
Embouts	1-K

**SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG**  
Unteres Tobel 25  
6840 Götzis, Austria  
T +43 5523 53380-0  
sola@sola.at, www.sola.at

**SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG**  
Heuriedweg 69  
88131 Lindau, Germany  
T +49 8382 28585  
sola@sola.at, www.sola.de

**SOLA Suisse AG**  
Grenzstrasse 24  
9430 St. Margrethen, Switzerland  
T +41 71 740 1616  
info@solasuisse.ch  
www.solasuisse.ch