

## X PRO



### CARACTÉRISTIQUES:

- Meilleure lecture, plus rapide et plus précise grâce aux fioles brevetées SOLA FOCUS
- Fioles blocs en verre acrylique résistantes à la rupture avec lentille grossissante (+60 %) et une garantie limitée à vie
- Meilleure lisibilité à la tombée de la nuit grâce à la plaquette lumineuse optimisée SOLA
- Les embouts absorbant les chocs offrent une protection optimale contre les endommagements
- Précision de mesure très élevée en mesure normale et inversée
- Profilé en aluminium rigide, ergonomique pour des résultats de mesure précis à long terme

### APPLICATIONS:

- Mesure horizontale
- Mesure verticale

Modèle	Longueur	upc
X PRO 10" - LSX10	10 inch	885829001212
X PRO 16" - LSX16	16 inch	885829001175
X PRO 24" - LSX24	24 inch	885829001182
X PRO 32" - LSX32	32 inch	885829001816
X PRO 48" - LSX48	48 inch	885829001199
X PRO 59" - LSX59	59 inch	885829001830
X PRO 72" - LSX72	72 inch	885829001205

### Détails techniques:

Description de l'article	Niveau à bulle à profilé tubulaire
Dimension	2.05 in. x 0.98 in. (52 x 25 mm)
Matériau	Aluminium
Surface	revêtement en poudre électrostatique
Couleur	rouge
Poids de profilé	0.42 lb/ft (630 g/m)
Tolérance de mesure position standard	0.0005 in./in. (0.50 mm/m, 0.029°)
Tolérance de mesure position inversée	0.00075 in./in. (0.75 mm/m, 0.043°)
Fioles horizontales	1
Fioles verticales	1
Surface de mesure	revêtement en poudre électrostatique
Embouts	2-K