

BIG REDM



Modèle	Longueur	Nombre d'aimants
BIG REDM 24" - LSB24M	24 inch	4
BIG REDM 32" - LSB32M	32 inch	6
BIG REDM 36" - LSB36M	36 inch	6
BIG REDM 48" - LSB48M	48 inch	8
BIG REDM 59" - LSB59M	59 inch	8
BIG REDM 72" - LSB72M	72 inch	10
BIG REDM 78" - LSB78M	78 inch	10



CARACTÉRISTIQUES:

- Montage latéral des aimants pour une surface de mesure ininterrompue et une protection maximale des aimants
- Aimant puissant en néodyme pour une force d'adhésion élevée
- Meilleure lecture, plus rapide et plus précise grâce aux fioles brevetées SOLA FOCUS
- Fioles blocs en verre acrylique résistantes à la rupture avec lentille grossissante (+60 %) et une garantie limitée à vie
- Meilleure lisibilité à la tombée de la nuit grâce à la plaquette lumineuse optimisée SOLA
- Les embouts absorbant les chocs offrent une protection optimale contre les endommagements

APPLICATIONS:

- Mesure horizontale
- Mesure verticale

Détails techniques:

Description de l'article	Niveau à bulle à profilé tubulaire
Dimension	2.32 in. x 1.06 in. (59 x 27 mm)
Matériau	Aluminium
Surface	revêtement en poudre électrostatique
Couleur	rouge
Poids de profilé	0.60 lb/ft (890 g/m)
Tolérance de mesure position standard	0.0003 in./in. (0.3 mm/m, 0.017°)
Tolérance de mesure position inversée	0.0005 in./in. (0.50 mm/m, 0.029°)
Fioles horizontales	1
Fioles verticales	2
Surface de mesure	semelle usinée
Aimant	Néodyme
Embouts	2-K
Aimant	Oui