


FLOX



Modell	Qté	VP	N° de réf.	EAN
FLOX	1		71017301	9002719035466



Caractéristiques

- La croix laser placée devant et les lignes laser continues à 90° permettent de travailler sans interruption sans devoir repositionner le laser
- Une distance au sol de 5 mm permet de poser le carrelage également sous l'appareil
- Lignes laser claires, bien visibles
- Pied pivotant pour un établissement simple et rapide du panorama de lignes
- Commande particulièrement simple et sûre même par des utilisateurs avec moins d'expérience

Applications

- Nivellement horizontal
- Nivellement vertical
- Lignes de référence au sol

Fabricant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzingen, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Détails techniques

Description de l'article	Laser à lignes
Dimension	150 x 119 x 122 mm
Nivellement	avec lignes fixes au sol avec croix au mur à nivellation automatique
Tolérance de mesure	±0,30 mm* (sol) / ±0,50 mm* (mur)
Plage de nivellation automatique	±3°
Portée sans récepteur manuel (rayon)	30 m* (sol) / 10 m* (mur)
Température de service	-10 °C à +50 °C
Fixation sur trépied	1/4" + 5/8"
Classe de protection	IP54
Alimentation électrique	3 piles 1,5 V (AA)
Autonomie (à 20 °C)	9 h (sol) / 40 h (mur) avec 3 piles 1,5 V (AA) 24 h (sol) / 65 h (mur) avec accumulateur Li-Ion SOLA (5 200 mAh)
Classe laser	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Puissance de sortie	< 1,0 mW
Longueur d'onde	635 nm

Accessoires inclus

- 3 piles 1,5 V (AA)
- BA
- LB RED
- Mallette FLOX



SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzingen, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch