

BIG REDM



Caractéristiques

- Aimant puissant en néodyme pour une force d'adhésion élevée
- Montage latéral des aimants pour une surface de mesure ininterrompue et une protection maximale des aimants
- Meilleure lecture, plus rapide et plus précise grâce aux fioles brevetées SOLA FOCUS
- Fioles blocs en verre acrylique résistantes à la rupture avec lentille grossissante (+60 %) et une garantie de 30 ans sur l'étanchéité
- Meilleure lisibilité à la tombée de la nuit grâce à la plaquette lumineuse optimisée SOLA
- Les embouts absorbant les chocs offrent une protection optimale contre les endommagements

Applications

- Mesure horizontale
- Mesure verticale

Fabricant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 53380-0
www.sola.at, sola@sola.at

Modell	Nombre d'aimants	Longueur	Qté	VP	N° de réf.	EAN
BIG REDM 3 120	8	120 cm	1	○	01816401	9002719031864
BIG REDM 3 150	8	150 cm	1	○	01816501	9002719031871
BIG REDM 3 180	10	180 cm	1	○	01816601	9002719031888
BIG REDM 3 200	10	200 cm	1	○	01816701	9002719031895



Détails techniques

Description de l'article	Niveau à bulle à profilé tubulaire
Dimension	59 x 27 mm
Matériau	Aluminium
Surface	revêtement en poudre électrostatique
Couleur	rouge
Poids de profilé	890 g/m
Tolérance de mesure position standard	0,30 mm/m (0,017°)
Tolérance de mesure position inversée	0,50 mm/m (0,029°)
Fioles horizontales	1
Fioles verticales	2
Surface de mesure	revêtement en poudre électrostatique
Aimant	Néodyme
Poignées	2
Embouts	2-K
Aimant	Oui

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch