

MRM ANTICHOC



Caractéristiques

- Montage latéral des aimants pour une surface de mesure ininterrompue et une protection maximale des aimants
- Aimant puissant en néodyme pour une force d'adhésion élevée
- Profilé en aluminium extrêmement robuste avec nervures de renforcement pour une stabilité maximale
- Meilleure lecture, plus rapide et plus précise grâce aux fioles brevetées SOLA FOCUS
- Précision de mesure très élevée en mesure normale et inversée
- Embouts amortisseurs

Applications

- Mesure horizontale
- Mesure verticale

Fabricant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modell	Nombre d'aimants	Longueur	Qté	VP	N° de réf.	EAN
MRM 30	2	30 cm	1	○	01314301	9002719040743
MRM 40	2	40 cm	1	○	01314501	9002719040750
MRM 50	4	50 cm	1	○	01314701	9002719040767
MRM 60	4	60 cm	1	○	01314801	9002719040774
MRM 80	4	80 cm	1	○	01315101	9002719040781
MRM 100	6	100 cm	1	○	01317301	9002719040798
MRM 150	8	150 cm	1	○	01317501	9002719040804
MRM 180	8	180 cm	1	○	01317601	9002719040811
MRM 200	8	200 cm	1	○	01317701	9002719040828

Détails techniques

Description de l'article	Niveau à bulle à profilé tubulaire
Dimension	49,9 x 24,3 mm
Matériau	Aluminium
Surface	anodisé
Couleur	argent
Poids de profilé	840 g/m
Tolérance de mesure position standard	0,30 mm/m (0,017°)
Tolérance de mesure position inversée	0,75 mm/m (0,043°)
Fioles horizontales	1
Fioles verticales	1 (2 > 80 cm)
Surface de mesure	anodisé, rainure en V
Aimant	Néodyme
Embouts	1-K
Aimant	Oui

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch