


# FLOX



## Caractéristiques

- La croix laser placée devant et les lignes laser continues à 90° permettent de travailler sans interruption sans devoir repositionner le laser
- Une distance au sol de 5 mm permet de poser le carrelage également sous l'appareil
- Lignes laser claires, bien visibles
- Pied pivotant pour un établissement simple et rapide du panorama de lignes
- Commande particulièrement simple et sûre même par des utilisateurs avec moins d'expérience

## Applications

- Nivellement horizontal
- Nivellement vertical
- Lignes de référence au sol

## Fabricant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG  
Unteres Tobel 25  
6840 Götzis, Austria  
T +43 5523 533800  
www.sola.at, sola@sola.at

Modèle	Qté	VP	N° de réf.	EAN
FLOX	1		71017301	9002719035466

## Détails techniques

Description de l'article	Laser à lignes
Dimension	150 x 119 x 122 mm
Nivellement	avec lignes fixes au sol avec croix au mur à nivellement automatique
Tolérance de mesure	±0,30 mm* (sol) / ±0,50 mm* (mur)
Plage de nivellement automatique	±3°
Portée sans récepteur manuel (rayon)	30 m* (sol) / 10 m* (mur)
Température de service	-10 °C à +50 °C
Fixation sur trépied	1/4" + 5/8"
Classe de protection	IP54
Alimentation électrique	3 piles 1,5 V (AA)
Autonomie (à 20 °C)	9 h (sol) / 40 h (mur) avec 3 piles 1,5 V (AA) 24 h (sol) / 65 h (mur) avec accumulateur Li-Ion SOLA (5 200 mAh)
Classe laser	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Puissance de sortie	< 1,0 mW
Longueur d'onde	635 nm

## Accessoires inclus

- 3 piles 1,5 V (AA)
- BA
- LB RED
- Mallette FLOX



**SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG**  
Unteres Tobel 25  
6840 Götzis, Austria  
T +43 5523 53380-0  
sola@sola.at, www.sola.at

**SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG**  
Heuriedweg 69  
88131 Lindau, Germany  
T +49 8382 28585  
sola@sola.at, www.sola.de

**SOLA Suisse AG**  
Grenzstrasse 24  
9430 St. Margrethen, Switzerland  
T +41 71 740 1616  
info@solasuisse.ch  
www.solasuisse.ch