

AZM 3



Caractéristiques

- Meilleure lecture, plus rapide et plus précise grâce aux fioles brevetées SOLA FOCUS
- Meilleure lisibilité à la tombée de la nuit grâce à la plaquette lumineuse optimisée SOLA
- Précision de mesure très élevée en mesure normale et inversée
- Montage latéral des aimants pour une surface de mesure ininterrompue et une protection maximale des aimants
- Aimant puissant en néodyme pour une force d'adhésion élevée
- Embouts amortisseurs

Applications

- Mesure horizontale
- Mesure verticale

Fabricant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modell	Nombre d'aimants	Longueur	Qté	VP	N° de réf.	EAN
AZM 3 80	4	80 cm	1	○	01823101	9002719040682
AZM 3 100	6	100 cm	1	○	01823301	9002719040699
AZM 3 120	6	120 cm	1	○	01823401	9002719040705
AZM 3 150	8	150 cm	1	○	01823501	9002719040712
AZM 3 180	8	180 cm	1	○	01823601	9002719040729
AZM 3 200	8	200 cm	1	○	01823701	9002719040736



Détails techniques

Description de l'article	Niveau à bulle à profilé tubulaire
Dimension	50 x 24 mm
Matériau	Aluminium
Surface	anodisé
Couleur	or
Poids de profilé	750 g/m
Tolérance de mesure position standard	0,50 mm/m (0,029°)
Tolérance de mesure position inversée	0,75 mm/m (0,043°)
Fioles horizontales	1
Fioles verticales	2
Surface de mesure	anodisé
Aimant	Néodyme
Embouts	1-K
Aimant	Oui

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch