

TRI-MATIC



Caractéristiques

- Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs
- Design boîtier compact, maniable
- Frein du ruban à 2 pièces exact pour mesures intérieures précises
- Système d'amortisseur pour un arrêt du ruban délicat
- Précision durable et protection contre un endommagement grâce au renforcement du début du ruban
- Clip ceinture en acier robuste pour un maintien sûr

Fabricant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modell	Longueur	Largeur du ruban	Qté	VP	N° de réf.	EAN
TM 3	3 m	13 mm/m	6		50023201	9002719002741
TM 5	5 m	19 mm/m	6		50023301	9002719003151
TM 8	8 m	25 mm/m	6		50023401	9002719003168
TM 10	10 m	25 mm/m	6		50023501	9002719008934
TM 3	3 m	13 mm/m	1		50023701	9002719010241
TM 5	5 m	19 mm/m	1		50023801	9002719010289



Détails techniques

Description de l'article	Mètre à ruban
Graduation	mm
Classe de précision CE	I
Matériau ruban	Acier
Surface ruban	laqué mat, jaune
Crochet d'extrémité	Acier inoxydable, glissant
Arrêt du ruban	Frein, 2 pièces
Rivets pour crochet d'extrémité	2
Amortissement crochet d'extrémité	Amortisseur
Plaque de renforcement	Acier inoxydable
Matériau boîtier	ABS
Couleur boîtier	chromé
Clip ceinture	Acier inoxydable
Ruban de rechange	Sur demande

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch