



II  
mm

## SATELLITE

| Modèle | Longueur | Largeur du ruban |
|--------|----------|------------------|
| ST 10  | 10 m     | 10 mm/m          |
| ST 20  | 20 m     | 10 mm/m          |
| ST 30  | 30 m     | 10 mm/m          |

### Détails techniques:

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Description de l'article        | Chevillère        |
| Graduation                      | mm                |
| Classe de précision CE          | II                |
| Matériau ruban                  | Acier             |
| Surface ruban                   | laqué mat, blanc  |
| Crochet d'extrémité             | Multifonction     |
| Rivets pour crochet d'extrémité | 2                 |
| Plaque de renforcement          | Matière plastique |
| Matériau boîtier                | ABS               |
| Couleur boîtier                 | gris              |
| Ruban de rechange               | Sur demande       |
| Forme boîtier                   | Capsule           |
| Début du ruban                  | B                 |
| Vitesse d'enroulement           | 1:1               |

II  
mm

### CARACTÉRISTIQUES:

- Ruban en acier résistant avec revêtement phosphate antirouille
- Travail sans éblouissement et lecture facile des résultats de mesure grâce à un vernis non réfléchissant
- La manivelle repliable évite des blessures
- Crochet multifonctionnel pour une fixation sûre sur des tubes, clous ou vis
- Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs
- Protection maximale contre les salissures et endommagements