

TEL



TEL 300/400/500

Modell	Longueur	Qté	VP	N° de réf.	EAN
TEL 500	1.07 - 5.00 m	1		57070501	9002719003786
TEL 300	0.70 - 3.00 m	1		57070701	9002719016786
TEL 400	0.86 - 4.00 m	1		57070801	9002719016793
TEL 800 S	1.53 - 8.00 m	1		57071201	9002719009726

Caractéristiques

- Guidage en matière plastique résistant à l'usure et anti-poussière
- Ruban de mesure avec dispositif d'enroulement spécialement dimensionné
- Grande plaque en tant que surface de butée et aide à l'extraction
- Sur TEL 800 S, affichage des résultats à hauteur des yeux
- Pour le TEL 800 S, niveau à bulle vertical et horizontal pour un alignement précis

Détails techniques

Description de l'article	Règle graduée télescopique
Tolérance de mesure	3 m, 4 m : 1,00 mm/m 5 m : 1,50 mm/m 8 m : 2,00 mm/m
Fioles horizontales	1
Particularité	Affichage analogique
Graduation	mm

Fabricant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzing, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzing, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch