



JELLEMZŐK:

- Lézerkereszt és folyamatos 90°-os lézervonal teszi lehetővé a folyamatos munkát a készülék elmozdítása nélkül
- Az 5 mm padló távolság lehetővé teszi a csempe készülék alá történő fektetését
- Élénk, jól látható lézervonalak
- Forgatható talp a vonalképek egyszerű és gyors beállításához
- Különösen egyszerű és biztonságos kezelés még a kevésbé tapasztalt felhasználóknak is

ALKALMAZÁSOK:

- Vízszintes szintezés
- Függőleges szintezés
- Padló referenciavonalak

FLOX

Modell

FLOX

Műszaki leírás:

Terméknév	Vonallézerek
Méret	150 x 119 x 122 mm
Szintezés	Padlóvonalak fixek falkereszt önbeálló
Mérési tűrés	±0,30 mm/m (padló) / ±0,50 mm/m (fal)
Önszintező tartomány	±3°
Hatótávolság kézi vevőegység nélkül (sugár)	30 m* (padló) / 10 m* (fal)
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között
Állványrögzítő	1/4" + 5/8"
Védettségi osztály	IP54
Áramellátás	3 x 1,5 V (AA) elem
Üzemidő (20 °C-on)	9 óra (padló) / 40 óra (fal) 3 x 1,5 V (AA) elem 24 óra (padló) / 65 óra (elem) SOLA Li-Ion akkumulátor (5200 mAh)
Lézerosztály	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Kimeneti teljesítmény	< 1,0 mW
Hullámhossz	635 nm