



## JELLEMZŐK:

- Lézerkereszt és folyamatos 90°-os lézervonal teszi lehetővé a folyamatos munkát a készülék elmozdítása nélkül
- Az 5 mm padló távolság lehetővé teszi a csempe készülék alá történő fektetését
- Élénk, jól látható lézervonalak
- Forgatható talp a vonalképek egyszerű és gyors beállításához
- Különösen egyszerű és biztonságos kezelés még a kevésbé tapasztalt felhasználóknak is

## ALKALMAZÁSOK:

- Vízszintes szintezés
- Függőleges szintezés
- Padló referenciavonalak

## FLOX

Modell

FLOX

### Műszaki leírás:

|   |   |
|---|---|
| Terméknév                                   | Vonallézerek  |
| Méret                                       | 150 x 119 x 122 mm  |
| Szintezés                                   | Padlóvonalak fixek<br>falkereszt önbeálló   |
| Mérési tűrés                                | ±0,30 mm/m (padló) / ±0,50 mm/m (fal)   |
| Önszintező tartomány                        | ±3°   |
| Hatótávolság kézi vevőegység nélkül (sugár) | 30 m* (padló) / 10 m* (fal)   |
| Üzemi hőmérséklet                           | -10 °C és +50 °C között   |
| Állványrögzítő                              | 1/4" + 5/8"   |
| Védettségi osztály                          | IP54  |
| Áramellátás                                 | 3 x 1,5 V (AA) elem   |
| Üzemidő (20 °C-on)                          | 9 óra (padló) / 40 óra (fal) 3 x 1,5 V (AA) elem<br>24 óra (padló) / 65 óra (elem) SOLA Li-Ion akkumulátor (5200 mAh) |
| Lézerosztály                                | 2, DIN EN 60825-1 : 2014  |
| Kimeneti teljesítmény                       | < 1,0 mW  |
| Hullámhossz                                 | 635 nm  |