

RED LASER DIGITAL



Modello	Lunghezza	UI	VP	N. art.	EAN
RED 60 LASER DIGITAL	60 cm	1		71051001	9002719040620



Proprietà

- Tolleranza di misurazione modulo Solatronic:
0,05° a 0° e 90°
0,1° tra 1° e 89°
- Interfaccia Bluetooth per utilizzare l'app SOLA Measures
- Indicatore di inclinazione commutabile in °, % e mm/m
- Funzione HOLD per il salvataggio dei valori misurati e per la trasmissione degli angoli
- Guida acustica del segnale attivabile in caso di condizioni di scarsa visibilità
- Pratica leggibilità con una visualizzazione reversibile in caso di misurazioni capovolte

Produttore

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo	Sistema laser con livella a bolla, inclinometro elettronico e Bluetooth
Dimensione	59 x 27 mm
Classe di protezione	IP65
Alimentazione elettrica	5 batterie (AAA) 1.5 V
Autonomia d'esercizio (a 20 °C)	16 h
Classe laser	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Potenza di uscita	< 1,0 mW
Lunghezza d'onda	650 nm
Materiale	Alluminio
Superficie	rivestita
Colore	rosso
Peso del profilato	890 g/m
Tolleranza di misurazione precisione posizione standard	0,25 mm/m (0,014°)
Numero di fiale orizzontali	1
Numero di fiale verticali	1
Particolarità	Modulo Solatronic Bluetooth
Superficie di misurazione	rivestita
Tappi all'estremità	1-K + 2-K
Tolleranza precisione di misurazione laser	±0,15 mm/m (0,008°)

Accessori inclusi

- Batterie 5 x 1.5 V (AAA)

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch